

6500 de Correr / 6500 Plus

SISTEMA DE CORRER

Ensaio



Classe 3
EN 12207



Classe 7A
EN 12208



Classe C4
EN 12210

*Ensaio de referência
Janela 1,48 x 1,30 m / 2 folhas

	6500 DE CORRER	6500 PLUS
Coef. transmissão térmica	$U_w \geq 2,2 \text{ W/m}^2\text{K}$	$U_w \geq 2 \text{ W/m}^2\text{K}$
Espessura do perfil	Janela 1,5 mm	Janela 1,5 mm
Secção	Aro 86 mm Folha 32 mm	Aro 104/158 mm Folha 41,6 mm
Vidro	4-17 mm	18-30 mm
Máx. isolamento acústico	$R_w = 34 \text{ dB}$	$R_w = 36 \text{ dB}$
Máx. dimensão p/ folha	Largura: 1900 mm Altura: 2600 mm	Largura: 1900 mm Altura: 2600 mm
Máx. peso p/ folha	150 kg	240 kg
Rails	Mono-rail, Tri-rail	Mono-rail, Bi-rail, Tri-rail
Nº folhas	2, 3, 4 e 6 folhas	2, 3, 4 e 6 folhas



6500 Plus

Sistema de janela e porta de correr com uma espessura média de parede do perfil de 1,5 mm

