

PI 35.000

CORRIMÃO

O sistema de corrimão com grades em alumínio pode ser aplicado em ambientes públicos, corporativos e de uso particular.

Protege de escadas, rampas e varandas. Devido à sua elevada resistência à corrosão, impacto e versatilidade, pode ser aplicado em ambientes internos e externos.

É leve para transporte, com facilidade de corte e montagem, associado a um ótimo custo/benefício.

Engloba uma forte componente estética, podendo ser aplicado em projetos de arquitetura, permitindo adaptar diferentes cores, transformando-se num elemento decorativo de relevo num ambiente físico muito apreciado por arquitetos.

Características

- Montagem lateral/superior/ao piso
- Ampla gama de perfis e soluções
- Vidro laminado de segurança com 4 películas PVB – 1,52 mm
- Altura de 900 a 1100 mm
- Vidro até 10 mm
- EPDM e cunha de nylon
- Perfis de corrimão em alumínio
- Instalação fácil e rápida
- Ancoragem de acordo com as características específicas e o perfil de alumínio particular de cada construção

Usos previstos

Ensaio de resistência estática horizontal

- Locais de aplicação residencial 0,5 KN/m;
- Locais de prestação de serviço 0,7 KN/m;
- Locais de acolhimento público 1,0 KN/m;
- Locais de acolhimento de multidão 3,0 KN/m

Ensaio Norma NP 4491:2009, LxA= 1980 x 1100 mm

Vidro 4+4

Tratamento de superfície Qualicoat
Qualanod

Secções Composição
Tolerância em dimensões e forma NP 755-9
Propriedades mecânicas (EPM) – EN 755-2

