

Porta Millennium Plus 80

PORTA

Ensaio



Classe 4
EN 12207



Classe 6A
EN 12208



Classe C4
EN 12210

*Ensaio de referência AEV
1,20 x 2,30 m / 1 folha

Coef. transmissão térmica	Uw ≥ 0,8 W/m²K	
Espessura do perfil	Porta 2,0 mm	
Secção	Aro 80 mm Folha 80 mm	
Vidro	15-64 mm	
Máx. isolamento acústico	Rw= 40 dB	
Máx. dimensão p/ folha	Porta Largura: 1800 mm Altura: 3000 mm	Porta com dobradiças ocultas Largura: 1500 mm Altura: 3000 mm
Máx. peso p/ folha	220 kg	
Comprimento da tira de poliamida	Poliamida 6.6 reforçada com 25% de fibra de vidro: 34 mm	
Resistência ao impacto de objetos leves ou pesados	UNE-EN 13049- Classe 5 (max) Ensaio de referência: 1800 x 2200 m/ 2 folhas / Vidro laminado 3+3	
Resistência à abertura e fecho repetidos	UNE-EN 1191- 1.000.000 ciclos Ensaio de referência: 2100 x 2200 m/ 2 folhas	




Novo sistema de porta de entrada coplanar com rutura térmica de 80 mm, adequado para espaços comerciais e edifícios de elevado tráfego.

Possibilidade de utilização de dobradiças de alta resistência, capazes de suportar até 220 kg por folha


Abertura Interior

Batente interior
com 1 e 2 folhas




Abertura Exterior

Batente exterior
com 1 e 2 folhas



Abertura Automática

Batente interior
1 folha



Batente exterior
1 folha

