

TP 52

FACHADA

Ensaio

		
Classe AE UNE-EN 12152	Classe RE ₁₅₀₀ UNE-EN 12154	Classe APTO UNE-EN 13116

Coef. transmissão térmica $U_w \geq 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$

Espessura do perfil	Montante 2,1 and 3 mm Travessa 2,1 mm		
Secção	Montante 52 mm Travessa 52 mm		
Vidro	4-64 mm		
Máx. dimensão p/ folha	<i>Projetante Horizontal</i> Largura max: 2500 mm Altura max: 2500 mm Largura min: 500 mm Altura min: 650 mm	<i>Batente oculto / Oscilo-batente</i> Largura max: 1400 mm Altura max: 1900 mm Largura max: 500 mm Altura max: 600 mm	<i>Projetante paralela</i> Largura max: 1500 mm Altura max: 3000 mm Largura max: 450 mm Altura max: 650 mm
Máx. peso p/ folha	<i>Projetante Horizontal</i> 180kg	<i>Projetante paralela</i> 200 kg	<i>Batente oculto / Oscilo-batente</i> 100 kg <i>Fixo</i> 750 kg
Comprimento da tira de poliamida	6, 12 e 30mm empilháveis		
Possibilidade de abertura	Projetante horizontal, Oscilo-batente/batente oculto, Projetante paralela		
Opções de cobertura	Cobertura elíptica com 85 mm de profundidade Cobertura em H com 34 mm de profundidade Cobertura retangular: 14, 19, 100 e 145 mm de profundidade Cobertura piramidal com 155 mm de profundidade		

